



Fass webbtjänster – Autentisering

Innehåll

Referenser	2
Versioner.....	2
Syfte	3
Hämta biljett	3
Inparametrar	3
Returvärde.....	3
Ta bort biljett	3
Inparametrar	3
Returvärde.....	4

Referenser

Dokument	Beskrivning
Allmän information	Dokument som beskriver allmän information om Fass webbtjänster.

Versioner

Version	Datum	Beskrivning
1.0	2014-12-09	Första version av webbtjänsten.

Syfte

Fass webbtjänst Autentisering tillhandahåller möjligheten att erhålla och ta bort biljett. Biljetten är den text som måste skickas för att verifiera att användaren har rättighet att använda övriga webbtjänster.

Hämta biljett

Används för att logga in, dvs erhålla en biljett som är giltig en viss tid.

URI: <https://ws.fass.se/rest/tickets>

Metod: POST

Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datatyp	Förklaring	Exempel
username	Form	String	Obligatorisk. Användarnamn som erhållits vid skapande av konto.	foretagetab
password	Form	String	Obligatorisk. Lösenord kopplat till användarnamnet.	losenordet

Returvärde

Fält	Datatyp	Förklaring	Exempel
status	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok. För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
entity	String	Biljett returnerad som TEXT/PLAIN.	ZECUNHXWIIXQ

Ta bort biljett

Används för att logga ut. Biljetten är inte giltig efter detta anrop.

URI: <https://ws.fass.se/rest/tickets/{ticket}>

Metod: DELETE

Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datatyp	Förklaring	Exempel
-----------	--------------	---------	------------	---------

ticket	Path	String	Obligatorisk. Den biljett som skall tas bort.	ZECUNHXWIIXQ
---------------	------	--------	---	--------------

Returvärde

Fält	Datatyp	Förklaring	Exempel
status	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok. För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
entity	String	Text.	OK