



**Fass webbtjänster – Fass-texter**

---

## Innehåll

Referenser .....	2
Versioner.....	2
Syfte .....	3
Hämta Fass-text med nplld .....	3
Inparametrar .....	3
Returvärde.....	3
Hämta Fass-text med nordiskt varunummer .....	4
Inparametrar .....	4
Returvärde.....	5
Hämta Fass-text med nyhets-id .....	5
Inparametrar .....	5
Returvärde.....	6
Hämta uppdaterade produkter .....	6
Inparametrar .....	6
Returvärde.....	6

## Referenser

Dokument	Beskrivning
<b>Allmän information</b>	Dokument som beskriver allmän information om Fass webbtjänster.

## Versioner

Version	Datum	Beskrivning
<b>1.0</b>	2014-12-02	Första version av webbtjänsten.
<b>1.0.1</b>	2016-09-27	Parametern includeXhtml bör inte användas då denna funktion är under avveckling.

## Syfte

Fass webbtjänst Fass-texter tillhandahåller strukturerad data om produkters Fass-texter.

## Hämta Fass-text med nplid

URI: <https://ws.fass.se/rest/fassdocument/nplid>

Schema: <http://dtd.fass.se/schemas/presentation-doc-schemas/fass.xsd>

## Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datotyp	Förklaring	Exempel
<b>ticket</b>	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autentiseringstjänsten	ZECUNHXWIIIXQ
<b>nplid</b>	Query	String	Obligatorisk. De efterfrågade produkternas NPL-id. Ett eller flera värden separerade med kommatecken.	20000801000012, 19581115000027
<b>version</b>	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
<b>includeXhtml</b>	Query	Boolean	Anger om xhtml-dokument skall levereras i svaret. Om parametern utelämnas inkluderas ej xhtml.  <i>Obs! Denna parameter bör inte användas då xhtml är under avveckling och kan komma att försvinna i framtida versioner av webbtjänsten.</i>	true
<b>includeCss</b>	Query	Boolean	Anger om css för styling av xhtml skall levereras i svaret. Om parametern utelämnas eller om Xhtml inte inkluderas så inkluderas ej css.	true

## Returvärde

Fält	Datotyp	Förklaring	Exempel
------	---------	------------	---------

<b>status</b>	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
<b>entity</b>	String	Resultat som XML.	Se schema.

## Hämta Fass-text med nordiskt varunummer

URI: <https://ws.fass.se/rest/fassdocument/itemno>

Schema: <http://dtd.fass.se/schemas/presentation-doc-schemas/fass.xsd>

### Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datatyp	Förklaring	Exempel
<b>ticket</b>	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autenticeringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ
<b>itemNo</b>	Query	String	Obligatorisk. De efterfrågade produkternas nordiska varunummer. Ett eller flera värden separerade med kommatecken.	019363, 014567
<b>version</b>	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
<b>includeXhtml</b>	Query	Boolean	Anger om xhtml-dokument skall levereras i svaret. Om parametern utelämnas inkluderas ej xhtml.  <i>Obs! Denna parameter bör inte användas då xhtml är under avveckling och kan komma att försvinna i framtida versioner av webbtjänsten.</i>	true
<b>includeCss</b>	Query	Boolean	Anger om css för styling av xhtml skall levereras i svaret. Om parametern utelämnas eller om Xhtml inte inkluderas så inkluderas ej css.	true

## Returvärde

Fält	Datatyp	Förklaring	Exempel
<b>status</b>	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
<b>entity</b>	String	Resultat som XML.	Se schema.

## Hämta Fass-text med nyhets-id

URI: <https://ws.fass.se/rest/fassdocument/newsid>

Schema: <http://dtd.fass.se/schemas/presentation-doc-schemas/fass.xsd>

## Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datatyp	Förklaring	Exempel
<b>ticket</b>	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autentiseringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ
<b>newsid</b>	Query	String	Obligatorisk. De efterfrågade produkternas nyhetsid. Ett eller flera värden separerade med kommatecken.	PN_22222, PN_11111
<b>version</b>	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
<b>includeXhtml</b>	Query	Boolean	Anger om xhtml-dokument skall levereras i svaret. Om parametern utelämnas inkluderas ej xhtml.	true

*Obs! Denna parameter bör inte användas då xhtml är under avveckling och kan komma att försvinna i framtida versioner av webbtjänsten.*

<b>includeCss</b>	Query	Boolean	Anger om css för styling av xhtml skall levereras i svaret. Om parametern utelämnas eller om Xhtml inte inkluderas så inkluderas ej css.	true
-------------------	-------	---------	--	------

## Returvärde

Fält	Datotyp	Förklaring	Exempel
<b>status</b>	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
<b>entity</b>	String	Resultat som XML.	Se schema.

## Hämta uppdaterade produkter

URI: <http://ws.fass.se/rest/fassdocument/updated>

Schema: <http://dtd.fass.se/schemas/ws-schemas/documentInfoList.xsd>

## Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datotyp	Förklaring	Exempel
<b>ticket</b>	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autenticeringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ
<b>version</b>	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
<b>fromDate</b>	Query	DateString "yyyy-MM-dd hh:mm"	Obligatorisk. Anger första datum i intervallet för sökning av uppdaterade produkter.	2014-01-01 00:00
<b>toDate</b>	Query	DateString "yyyy-MM-dd hh:mm"	Anger sista datum i intervallet för sökning av uppdaterade produkter. Om parametern utelämnas används aktuellt datum och tid.	2014-01-31 23:59

## Returvärde

Fält	Datotyp	Förklaring	Exempel
------	---------	------------	---------

<b>status</b>	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
<b>entity</b>	String	Resultat som XML eller JSON.	Se schema.