



Fass webbtjänster – Miljötexter

Innehåll

Referenser	2
Versioner.....	2
Syfte	3
Hämta miljödokument med dokumentid	3
Inparametrar	3
Returvärde.....	3
Hämta godkänt miljödokument med dokumentid	3
Inparametrar	3
Returvärde.....	4
Hämta uppdaterade miljödokument	4
Inparametrar	4
Returvärde.....	4
Hämta godkända miljödokument	5
Inparametrar	5
Returvärde.....	5

Referenser

Dokument	Beskrivning
Allmän information	Dokument som beskriver allmän information om Fass webbtjänster.

Versioner

Version	Datum	Kommentar
1.0	2014-12-09	Första version av webbtjänsten.

Syfte

Fass webbtjänst Miljötexter tillhandahåller strukturerad miljöinformation. Dessutom kan tjänsten användas för att fråga efter miljödokument som blivit uppdaterade inom ett visst tidsintervall.

Hämta miljödokument med dokumentid

URI: <https://ws.fass.se/rest/environmentdocument/docid>

Schema: <http://dtd.fass.se/schemas/2/presentation-doc-schemas/environment.xsd>

Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datatyp	Förklaring	Exempel
ticket	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autenticeringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ
docid	Query	String	Obligatorisk. Dokumentets id.	IDE4XAD7UA0I8VERT1_IDX0000000057
version	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0

Returvärde

Fält	Datatyp	Förklaring	Exempel
status	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
entity	String	Resultat som XML.	Se schema.

Hämta godkänt miljödokument med dokumentid

URI: <https://ws.fass.se/rest/environmentdocument/approved/docid>

Schema: <http://dtd.fass.se/schemas/2/presentation-doc-schemas/environment.xsd>

Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datatyp	Förklaring	Exempel
ticket	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autenticeringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ
docid	Query	String	Obligatorisk. Dokumentets id.	IDE4XAD7UA0I8VERT1_IDX0000000057

version	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
----------------	-------	--------	---	-----

Returvärde

Fält	Datotyp	Förklaring	Exempel
status	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
entity	String	Resultat som XML.	Se schema.

Hämta uppdaterade miljödokument

URI: <http://ws.fass.se/rest/environmentdocument/updated>

Schema: <http://dtd.fass.se/schemas/ws-schemas/documentInfoList.xsd>

Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datotyp	Förklaring	Exempel
ticket	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autentiseringstjänsten	ZECUNHXWIIIXQ
version	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
fromDate	Query	DateString "yyyy-MM-dd hh:mm"	Obligatorisk. Anger första datum i intervallet för sökning av uppdaterade produkter.	2014-01-01 00:00
toDate	Query	DateString "yyyy-MM-dd hh:mm"	Anger sista datum i intervallet för sökning av uppdaterade produkter. Om parametern utelämnas används aktuellt datum och tid.	2014-01-31 23:59

Returvärde

Fält	Datotyp	Förklaring	Exempel
status	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän

			information om Fass webbtjänster.
entity	String	Resultat som XML eller JSON.	Se schema.

Hämta godkända miljödokument

URI: <http://ws.fass.se/rest/environmentdocument/approved>

Schema: <http://dtd.fass.se/schemas/ws-schemas/documentInfoList.xsd>

Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datotyp	Förklaring	Exempel
ticket	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autentiseringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ
version	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
fromDate	Query	DateString "yyyy-MM-dd hh:mm"	Obligatorisk. Anger första datum i intervallet för sökning av uppdaterade produkter.	2014-01-01 00:00
toDate	Query	DateString "yyyy-MM-dd hh:mm"	Anger sista datum i intervallet för sökning av uppdaterade produkter. Om parametern utelämnas används aktuellt datum och tid.	2014-01-31 23:59

Returvärde

Fält	Datotyp	Förklaring	Exempel
status	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
entity	String	Resultat som XML eller JSON.	Se schema.